美孚力士™ 2– 耐水润滑脂

主刀头密封滑脂

主要效益

- 高附着力和凝聚结构
- 即使在最严苛的进水条件下，也能帮助确保良好的润滑和保护
- 卓越的润滑脂粘性，有助于减少泄漏、延长补脂周期，从而减少维护需求
- 良好的抗水冲刷和喷淋能力

美孚力士™ 2 – 耐水润滑脂是一款锂基润滑脂，专为需要防水性能的应用而设计。 产品具有出色的抗水冲洗和水喷淋性能，因此尤为适合经常处于潮湿环境的设备。建议作业温度范围为 -20°C 到 120°C。 产品达到 NLGI 2 级，基础油黏度为 ISO VG 220。

具有卓越的
润滑脂粘性，有助于减少泄漏、延长补脂周期

典型特性*

特性	
等级	NLGI 2
稠剂类型	锂基
有效锥入度，60X，0.1mm，GB/T 269	280
滴点，°C，GB/T 3498	190
水喷淋，流失，质量百分比，SH/T 0643	25
外观，目测	棕色且顺滑
基础油黏度，40°C，mm^2/s，GB/T 265	220
水冲洗，79°C 时的损耗，质量百分比，SH/T 0109	4

注: 相关参数请参考最新网站发布之产品数据资料表(PDS)。
*典型特性是在通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。在通常生产状况和不同的调配厂生产时，产品的典型数值可能会有所变动，但并不影响产品性能。本文档包含的信息可能未经通知而做出变更。并非所有产品均在当地有售。
如需了解更多详情，请联系埃克森美孚当地机构或访问mobil.com.cn/industrial。埃克森美孚有许多关联公司和子公司，它们大多在公司名称里包含埃索、美孚或埃克森美孚。当地相关的埃克森美孚关联公司对其当地的行为负有责任。