



应用于食品机械的美孚品牌润滑油选购指南

空气管路润滑	轴承(润滑油)	轴承(润滑脂)	链 条	循环	压缩机	齿轮箱	闭式蜗轮	传热	液压	冷冻(氨)	真空泵	产品	DIN 性能声明	NSF 注册号	NSF H1	认		а
润滑	滑 油)	脂					76)			声明	号		犹太洁食	清真洁食	
•	•		•						•			美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 32	51524-HLP	141500	•	•	•	多功能液压及压缩机润滑油带来卓越润滑方案。使用寿命长、为设备提供卓越保护,帮助实现生产力最大化。换油间隔时间长。
	•				•				•		•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 46	51524-HLP 51506-VDL	141498	•	•	•	
	•				•	•			•		•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus™ 68	51524-HLP 51506-VDL	141499	•	•	•	
	•			•		•					•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 150	51517-CLP	141502	•	•	•	针对循环及齿轮箱应用,能有效降低维护成本,帮助改善生产力。油品 使用寿命长,具有潜在的节能效益。
	•			•		•	•				•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 220	51517-CLP	141503	•	•	•	
	•			•		•						美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 320	51517-CLP	141505	•	•	•	
	•			•		•	•					美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 460	51517-CLP	141501	•	•	•	
								•				美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus [™] 32HT		141504	•	•	•	合成传热油,具有杰出的热稳定性和氧化稳定性,延长使用寿命。
			•									美孚 [™] FM 100润滑喷剂		128205	•			适用于链条和传送装置的多功能润滑喷剂。
							•					美孚格高™220-320		136642/3	•			低牵引蜗轮油,具有潜在的节能效益。轻松实现低温启动,耐水性能好。
										•		美孚佳高SHC [™] NH 68						使用寿命长, 适用于当氨水作为制冷剂时的全合成冷冻油, 未登记NSF H1。
		•										美孚润滑脂 [™] FM 221	KP1K-20	136448	•	•	•	多功能润滑脂(NLGI 1, 2)。出色的抗水冲洗性能, 换脂间隔时间长。
		•										美孚润滑脂 [™] FM 222	KP2K-20	136449	•	•	•	
		•										美孚SHC宝力达 [™] 462	KPF2P-20	139558	•	•		专为严苛的工作条件(高达170℃)和潮湿环境所设计的高温润滑脂。